

# JUPITER PRO

# 1000 - 3000ВА



*Линейно-интерактивный ИБП  
с чисто синусоидальным выходным напряжением*

*Замена батарей и ЖКИ в процессе работы*

*Защита от короткого замыкания и перегрузки*

*Переключение батарей при максимальном и  
минимальном напряжении*

*Слышимый и визуальный сигнал тревоги*

*Защита от пика напряжения и RJ11/45*

*Стабилизатор напряжения (AVR)*

*Карта SNMP*

*Функция DC-Start*

*Интерфейс USB и ПО*

*2 года гарантии (электроника)*



ПО для отключения компьютера



# JUPITER PRO



## Технические характеристики >>

ВА	1000ВА	1500ВА	2000ВА	3000ВА
Ватт	600	900	1200	1800
Входное напряжение	170 - 285 Vac			
Стабилизатор напряжения (AVR)	Boost & Trim			
Частота на входе	50Гц или 60Гц (автоматическое опознавание)			
Напряжение на выходе (сеть)	220/230Vac (+/-10%)			
Напряжение на выходе (батареи)	220/230Vac (+/-3%) - СИНУС			
Частота на выходе (батареи)	50Гц или 60Гц (+/-0.1%)			
Батареи (количество)	7А/ч x 2	9А/ч x 2	7А/ч x 4	9А/ч x 4
Автономность	5-30 минут			
Количество выходов «IEC»	6			
Интерфейс	RS232 технология / USB			
Защита RJ11/45 (телефон / сеть)	✓			
Размеры ВxШxГ (мм) - масса	247 x 173 x 369 (16кг)	247 x 173 x 369 (22кг)	247 x 173 x 472 (26кг)	247 x 173 x 472 (37кг)
Защита от перегрузки	✓			
Защита от короткого замыкания	✓			
Подавление шумов	✓			
Гарантия	2 года			
Отключение ПО (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD, и др.			